L938H

SDLG Radlader

13.5 t (29,762 lbs) | 129 kW (175 hp)

Schwerpunkte

- Der L938H ist mit einem Automatikgetriebe und großen 20,5-25 Reifen ausgestattet, die die Kraft zuverlässig übertragen.
- Das vollvariable Hydrauliksystem reduziert Überlaufverluste und Kraftstoffverbrauch.
- Das hydraulisch angetriebene, reversible Kühlgebläse optimiert die Kühlung und Motoreffizienz, indem es die Lüftergeschwindigkeit variiert, um die entsprechende Wasser- und Öltemperatur aufrechtzuerhalten.
- ROPS&FOPS-zertifizierte Kabine mit erweitertem Glassichtbereich, Rückfahrkamera und vier LED-Arbeitsscheinwerfern.
- Alle relevanten Informationen werden durch den bequem im Sichtfeld des Bedieners platzierten Bildschirm überwacht.
- Der Motor und die Punkte für die tägliche Wartung sind durch die weit öffnende Heck-Motorhaube leicht zugänglich.




Zuverlässigkeit in Aktion

L938H
Spezifikationen



Standard-Schaufelkapazität	m^3 (yd^3)	2.1 (2.7)
Nennlast	kg (lbs)	3,500 (7,716)
Betriebsgewicht	kg (lbs)	13,500(29,762)
Motormodell	-	Perkins 1206J-E70TA
Nennleistung	kW (hp)	129 (175)
Motornenndrehzahl	rpm	2,200
Motorhubraum	ml (in^3)	7,010(428.8)
Geschwindigkeit bei F1/R1	km/h (mph)	0-7.2 (0-4.5)
Geschwindigkeit bei F2/R2	km/h (mph)	0-13 (0-8.1)
Geschwindigkeit bei F3/R3	km/h (mph)	0~27.5(0~17.1)
Geschwindigkeit bei F4/R4	km/h (mph)	0~38(0~23.6)
Ausbruchskraft	kN (lbf)	80 (17,985)
Reifengröße	-	20.5R25
Kraftstofftank	L (gal)	200 (44)

Abmessungen



Gesamtversandgröße (L * W * H)	mm(ft in)	7,700 (25' 3.1") * 2,616 (8' 7") * 3,400 (11' 1.9")
A Radstand	mm(ft in)	2,850 (9' 4.2")
B Bodenfreiheit	mm(ft in)	440 (1' 5.3")
C Reichweite bei max. Höhe	mm(ft in)	1,210 (3' 11.6")
D Auskippwinkel	°	45
E Höhe am Schaufelbolzen	mm(ft in)	3,850 (12' 7.6")
F Ausschütthöhe	mm(ft in)	2,750 (9' 0.6")
G Rückrollwinkel am Boden	°	43.5
I Spurweite	mm(ft in)	1,965 (6' 5.4")
J Knickwinkel	°	37
K Wenderadius über der Schaufel	mm(ft in)	6,195 (20'3.9")
M Wenderadius an der Innenseite der Reifen	mm(ft in)	3,075 (10'1.1")

*Das Recht auf endgültige Auslegung der oben genannten Parameter bleibt SDLG vorbehalten. Änderungen werden nicht gesondert angekündigt; die im Text enthaltenen Abbildungen stellen möglicherweise nicht immer die Standardausführung dieses Modells dar.

EFQM

Herzlichen Glückwunsch an SDLG zum Gewinn des EFQM Global Excellence Award, einem der drei führenden Qualitätspreise der Welt.

SDLG ist ein führender internationaler Hersteller von Baumaschinen und ein nationales High-Tech-Unternehmen mit einem breiten Netzwerk von Händlern und Servicewerkstätten weltweit.

SDLG Europe B.V.

Hauptsitz: Kelvinstraat 4, 3846 BV, Harderwijk Niederlande
Website: www.sdlgeu.com Email: info@sdlgeu.com